

Einstellwerte für Düngerstreuer D 038

(Baujahr 1985 bis 1990, drei Streuleisten, Durchmesser über Streuleisten 750 mm)

KAS

Hydro Agri Rostock

(Dichte= 1,04 kg/l)

Einstellempfehlung: Schleuderscheibendrehzahl 1100 U/min

Arbeitsbreite	bis 400 kg/ha		über 400 kg/ha	
	Spindel	Leitblech	Spindel	Leitblech
bis 18 m	Skt. 55	Skt. 5	Skt. 25	Skt. 4,5
24 m	Skt. 30	Skt. 4,5		

		Arbeitsbreite (m)					
		9	12	16	18	20	24
S C R I E B E L S K A B	1	71	53	40	35	32	27
	2	137	103	77	69	62	51
	3	208	156	117	104	94	78
	4	272	204	153	136	123	102
	5	352	264	198	176	158	132
	6	416	312	234	208	187	156
	7	493	370	277	246	222	185
	8	560	420	315	280	252	210
	9	624	468	351	312	281	234
	10	705	529	397	353	317	264
	11	780	585	439	390	351	293
	12	851	638	479	425	383	319
	13	919	690	517	460	414	345
	14	992	744	558	496	446	372
	15	1063	797	598	531	478	399
	16	1132	849	636	566	509	424
		Streumenge kg/ha (Ware)					

Maschinen- und Antriebstechnik GmbH & Co KG

18273 Güstrow

Glasewitzer Chaussee 30

Telefon +49(0)3843/21750

FAX +49(0)3843/218851

Einstellwerte für Düngerstreuer D 038

(Baujahr 1985 bis 1990, drei Streuleisten, Durchmesser über Streuleisten 750 mm)

NPKMg 13-9-16-4

BASF

(Dichte= 1,14 kg/l)

Einstellempfehlung: Schleuderscheibendrehzahl 1100 U/min

Arbeitsbreite	bis 400 kg/ha		über 400 kg/ha	
	Spindel	Leitblech	Spindel	Leitblech
bis 18 m	Skt. 55	Skt. 5	Skt. 25	Skt. 4,5
24 m	Skt. 30	Skt. 4,5		

		Arbeitsbreite (m)					
		9	12	16	18	20	24
S C H L E D E R S C H E I B E N S T R E U E R	1	78	58	44	39	35	29
	2	150	113	85	75	68	56
	3	228	171	128	114	103	86
	4	299	224	168	149	134	112
	5	385	289	217	193	173	144
	6	456	342	257	228	205	171
	7	540	405	304	270	243	203
	8	613	460	345	307	276	230
	9	684	513	385	342	308	257
	10	773	580	435	386	348	290
	11	855	641	481	428	385	321
	12	933	699	525	466	420	350
	13	1008	756	567	504	453	378
	14	1088	816	612	544	489	408
	15	1165	874	655	583	524	437
	16	1240	930	698	620	558	465
		Streumenge kg/ha (Ware)					

Maschinen- und Antriebstechnik GmbH & Co KG

18273 Güstrow

Glasewitzer Chaussee 30

Telefon +49(0)3843/21750

FAX +49(0)3843/218851

Einstellwerte für Düngerstreuer D 038

(Baujahr 1985 bis 1990, drei Streuleisten, Durchmesser über Streuleisten 750 mm)

Harnstoff, geprillt

(Dichte= 0,85 kg/l)

Einstellempfehlung: Schleuderscheibendrehzahl 1100 U/min

Arbeitsbreite	bis 300 kg/ha	
	Spindel	Leitblech
bis 18 m	Skt. 40	Skt. 5

		Arbeitsbreite (m)					
		9	12	16	18		
S C H E I B E L S K A R I E	1	56	42	31	28		
	2	108	81	61	54		
	3	164	123	92	82		
	4	215	161	121	107		
	5	277	208	156	139		
	6	328	246	185	164		
	7	389	292	219	194		
	8	441	331	248	221		
	9	492	369	277	246		
	10	556	417	313	278		
	11	615	461	346	308		
	12	671	503	377	335		
	13	725	544	408	362		
	14	782	587	440	391		
	15	838	629	471	419		
	16	892	669	502	446		
		Streumenge kg/ha (Ware)					

Maschinen- und Antriebstechnik GmbH & Co KG

18273 Güstrow

Glasewitzer Chaussee 30

Telefon +49(0)3843/21750

FAX +49(0)3843/218851